

Nikon 1

JE SUIS LE NIKON 1 V1



Nikon 1 V1



Accessoires recommandés



Flash
SB-N5



Module GPS
GP-N100

Gamme de couleurs



Date de commercialisation

20 octobre 2011

EXPEED 3

HDMI

1 NIKKOR

1 mount



JE SUIS | LA RÉVOLUTION

Pensé dès le départ pour réaliser des photos et des vidéos d'une qualité irréprochable, le Nikon 1 V1 a beau être petit, ce n'en est pas moins un géant de l'innovation photographique.

Il offre aux amateurs de technologie et d'image la possibilité d'immortaliser des scènes qu'ils n'auraient jamais imaginées.

L'appareil photo le plus rapide au monde. Le système AF ultra rapide et révolutionnaire bascule instantanément de l'AF à détection de phase vers l'AF par détection de contraste. Doté d'une prise de vue en continu, le processeur EXPEED 3 permet de capturer jusqu'à 60 images haute définition par seconde¹.

Images fixes et vidéos d'une qualité incomparable. Le viseur électronique lumineux affichant environ 1 440 000 pixels garantit une image nette et une couverture à 100 %, même lorsque vous filmez. Le capteur d'image CMOS au format CX du Nikon 1 offre une reproduction fidèle des couleurs, une sensibilité allant de 100 à 6400 ISO (étendue), un faible bruit, une prise de vue au format RAW et une définition de 10,1 millions de pixels.

Modes de prise de vue révolutionnaires. Tirant parti de son puissant processeur et d'une nouvelle technologie de pré et post capture d'images, le Nikon 1 V1 propose des modes inédits : Instant animé et Sélecteur de photo optimisé pour toujours réussir ses photos de l'instant décisif.

Une conception de haute volée. Renforcé en magnésium et doté d'une batterie très puissante, le Nikon 1 V1 est personnalisable en fonction de vos envies avec les objectifs 1 NIKKOR, le flash et le module GPS.

1. 10 vps maximum en mode AF suivi du sujet (lorsque la valeur d'ouverture est de f/5.6 ou inférieure avec une vitesse d'obturation d'1/60 ou plus élevée) et 60 vps maximum en mode mise au point fixe haute définition. En date du 5 septembre 2011. D'après les résultats des tests de performance Nikon.

At the heart of the image



Caractéristiques techniques du Nikon 1 V1

Monture d'objectif	Monture Nikon 1
Angle de champ effectif	Environ 2,7 x la focale de l'objectif utilisé (format CX de Nikon)
Pixels effectifs	10,1 millions
Système anti-poussière	Nettoyage du capteur d'image
Système Picture Control	Standard, Neutre, Saturé, Monochrome, Portrait, Paysage
Support	Cartes mémoire SD (Secure Digital), SDHC et SDXC
Viseur électronique	Viseur TFT ACL 0,47 pouce, couleur affichant environ 1 440 000 pixels
Modes de prise de vue	Image fixe (3 : 2), Sélecteur de photo optimisé (3 : 2), vidéo (HD 16 : 9), ralenti (8 : 3), Instant animé (16 : 9) (lorsque l'objectif est rétracté)
Objectifs compatibles	Objectifs 1 NIKKOR pour monture 1
Cadence de prise de vue*	Électronique (Hi) : environ 10, 30 ou 60 vps Autres modes : jusqu'à 5 vps
Sensibilité ISO	De 100 à 3200 ISO (équivalent à 6400 ISO)
Autofocus	Autofocus hybride (AF à détection de phase/par détection de contraste) ; illuminateur d'assistance AF
Vidéos	Vidéos HD • 1920 x 1080/60i • 1920 x 1080/30p • 1 280 x 720/60p Ralenti • 640 x 240/400 vps • 320 x 120/1200 vps
Périphérique d'enregistrement audio	Microphone stéréo ME-1 intégré ou externe en option ; réglage de la sensibilité
Moniteur	ACL TFT 7,5 cm (3 pouces), affichant environ 921 000 pixels avec réglage de la luminosité
Connectivité	USB Hi-Speed, connecteur HDMI à mini-broches de type C
Port multi-accessoires	Utilisé pour les accessoires désignés
Entrée audio	Fiche mini stéréo (3,5 mm de diamètre)
Accumulateur	Un accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL15
Dimensions (L x H x P)	Environ 113 x 76 x 43,5 mm
Poids	294 g (boîtier seul)
Autonomie de l'accumulateur	Images fixes : Environ 400, ou 350 avec SB-N5. Vidéos : environ 120 minutes de film HD à 1080/60i

Configurations de kit disponibles	Nikon 1 V1 + 1 NIKKOR VR 10-30 mm <input checked="" type="checkbox"/> VVA101K001 <input type="checkbox"/> VVA102K001	Nikon 1 V1 + 1 NIKKOR VR 10-30 mm + 1 NIKKOR VR 30-110 mm <input checked="" type="checkbox"/> VVA101K003 <input type="checkbox"/> VVA102K003
	Nikon 1 V1 + 1 NIKKOR 10 mm <input checked="" type="checkbox"/> VVA101K002 <input type="checkbox"/> VVA102K002	Nikon 1 V1 + 1 NIKKOR VR 10-30 mm + 1 NIKKOR 10 mm <input checked="" type="checkbox"/> VVA101K004 <input type="checkbox"/> VVA102K004

Accessoires fournis



Bouchon de boîtier
BF-N1000



Volet de la griffe flash
BS-N1000



Accumulateur Li-ion rechargeable
EN-EL15



Chargeur d'accumulateur
MH-25



Câble USB
UC-E6



Câble audio vidéo
EG-CP14



CD-ROM ViewNX2/Short
Movie Creator

Accessoires recommandés



Adaptateur pour monture F



Microphone ME-1



Poignée GR-N1000



Ensemble étui pour boîtier CN-N1000



Courroie en cuir

* Environ 34 vues à une cadence de 10 vps ; environ 30 vues à une cadence de 30 vps ou 60 vps. D'après les résultats des tests de performance Nikon.

At the heart of the image

